Выпущен Home Assistant 2026.10

Выпущен Home Assistant 2026.10. Основными темами обновления стали новая векторная карта, более понятная работа с идентификаторами триггеров в автоматизациях, переработанный профиль пользователя и упрощённое подключение AI-приложений по протоколу MCP. Кроме того, появились отдельная панель для соединений Modbus, новые возможности дашбордов и 15 интеграций.

Новая карта на базе OpenStreetMap

После перехода на векторные тайлы OpenStreetMap карта полностью отрисовывается на устройстве пользователя. Улицы и подписи остаются чёткими при любом масштабе, масштабирование стало плавнее, а для тёмной темы появился отдельный стиль. Старые устройства, которые не справляются с векторной графикой, автоматически используют классическую карту.

Тайлы загружает и кеширует сам экземпляр Home Assistant через интеграцию Map tiles. Благодаря этому браузер не обращается напрямую к внешним серверам, а недавно открытые участки карты остаются доступными при кратковременной потере интернета.

Маркеры людей, устройств и зон переработаны. Люди отображаются со своими фотографиями, зоны — с заданными значками и цветами, а несколько человек в одной зоне объединяются в один маркер. При уменьшении масштаба пересекающиеся маркеры также группируются.

На дашборде карты появилась обзорная панель с тремя вкладками: люди, устройства и зоны. Она позволяет посмотреть недавнюю активность человека или узнать, кто находится в выбранной зоне. На смартфонах карта теперь занимает весь экран. Редактор зон использует тот же новый компонент карты, сортирует зоны по алфавиту и всегда показывает Home первой.

Автоматизации и идентификаторы триггеров

Home Assistant давно позволял назначать триггерам идентификаторы и выполнять разные действия в одной автоматизации в зависимости от сработавшего триггера. Однако идентификаторы приходилось придумывать и сопоставлять вручную.

Теперь в условии «Triggered by» достаточно выбрать нужные триггеры из списка. Редактор автоматически присваивает им номера, показывает эти номера рядом с триггерами и поддерживает внутренние идентификаторы без участия пользователя. Это упрощает объединение парных сценариев, например включения и выключения света, в одну автоматизацию.

Ручные идентификаторы в YAML продолжают работать без изменений, включая один общий ID для нескольких триггеров. Если условие ссылается на удалённый триггер,

редактор сообщает об этом. При совпадении нескольких ID интерфейс предлагает автоматически назначить уникальные значения и обновить условия, но не требует этого.

Строки триггеров, условий и действий теперь показывают больше параметров без раскрытия: пороговые значения, длительность состояния, смещение относительно восхода или заката и тайм-аут ожидания. Экран трассировки автоматизаций также обновлён и визуально приведён к виду редактора.

Профиль пользователя

Страница профиля стала обзорной и разделена на логические группы:

- внешний вид и дашборд по умолчанию;
- локализация, часовой пояс и форматы чисел и дат;
- настройки текущего браузера или мобильного приложения;
- пароль, многофакторная аутентификация и токены доступа.

Все прежние параметры сохранены, но теперь их проще найти. Пользователь также может самостоятельно изменить своё имя и фотографию, даже если у него нет прав администратора. Новые данные одновременно применяются к учётной записи и связанной с ней сущности person.

Дашборды и интерфейс

Условия видимости карточек, значков и разделов получили почти все возможности условий автоматизаций. Можно использовать шаблоны, положение солнца, зоны, устройства и условия, предоставляемые интеграциями, совместно с проверками пользователя и размера экрана. Интерфейс сразу показывает, виден ли элемент и какое из условий выполняется.

Среди других изменений интерфейса:

- активные предупреждения с дашборда безопасности отображаются и на главной странице;
- карточки Tile получили слайдер для сущностей `select` и `input_select`;
- Energy dashboard раздельно показывает разряд каждой батареи;
- в карточку календаря можно вернуть кнопку создания события;
- для газонокосилок добавлены действие остановки и состояние ожидания;
- для датчиков разбития стекла появился отдельный класс устройства безопасности;
- таблицы показывают состояние загрузки и явную ошибку вместо пустого списка;
- сообщения об ошибках YAML предлагают вероятное правильное имя параметра и показывают относительный путь к файлу конфигурации.

Шаблонные сущности теперь могут представлять климатическое устройство. Это позволяет собрать собственный термостат из отдельных переключателей, датчиков и числовых сущностей. Для шаблонных бинарных датчиков задержку включения и

выключения теперь можно задать через интерфейс, а в шаблонах появилась функция `timedelta_string` для человекочитаемого вывода длительности.

Modbus, MCP и AI

В разделе Settings > Connectivity появилась панель Modbus. Она показывает последовательные и сетевые соединения, подключённые устройства и использующие их интеграции. В панели видны и соединения, описанные в YAML. В этом выпуске на новую общую инфраструктуру Modbus опираются интеграции SolarEdge Modbus и KACO Modbus, а также обновлённая STIEBEL ELTRON.

Страница AI tasks переименована в AI и получила карточку Model Context Protocol. MCP-сервер Home Assistant теперь можно включить одним нажатием, после чего интерфейс покажет готовые адреса для подключения ChatGPT, Claude, Cursor и других совместимых приложений. По умолчанию новые настройки открывают доступ ко всем возможностям Home Assistant, но подключаться могут только администраторы; оба ограничения можно изменить.

Работает и обратное обнаружение: интеграция MCP автоматически находит приложения, которые сами предоставляют MCP-сервер. Улучшен поиск музыки для AI-агентов, а интеграция KNX получила инструменты для анализа групповых адресов, устройств, функций ETS и истории телеграмм шины.

Имена сущностей и таймеры

В настройках сущности появился переключатель Use device name. Он позволяет использовать имя устройства вместо составного имени сущности, не переименовывая её вручную. При отключении переключателя возвращается имя, заданное интеграцией.

Карточки Tile получили кнопки запуска, паузы, отмены и завершения таймера. Для таймеров можно создавать предустановленные интервалы и запускать их одним нажатием из ряда кнопок или выпадающего списка. Обновлено и диалоговое окно таймера.

Новые интеграции

В Home Assistant 2026.10 добавлены 15 интеграций:

- Axle Energy для событий импорта и экспорта электроэнергии;
- Bitvis Power Hub для локального получения данных умного счётчика;
- Gree Infrared, OSRAM Infrared и Persang Infrared для управления техникой через ИК-передатчики;
- INDI Allsky для камер наблюдения за небом;
- KACO Modbus и SolarEdge Modbus для локального подключения солнечных инверторов;
- my-PV для устройств, преобразующих излишки солнечной энергии в горячую воду;
- Sunsynk для гибридных инверторов и аккумуляторов;

- Theben Conexa Smart Meter Gateway для локального чтения данных счётчиков;
- Threema для отправки зашифрованных сообщений из автоматизаций;
- Vitesy для очистителя воздуха Shelfy;
- Willow для датчиков состояния комнатных растений;
- Zonneplan для тарифов на электричество и газ.

Настройка Discogs, Rejseplanen и Volkszaehler перенесена из YAML в пользовательский интерфейс.

Улучшения существующих интеграций

В Matter добавлены дополнительные настройки датчиков протечки и замков, а устройства учёта электроэнергии теперь могут передавать частоту и коэффициент мощности. Tuya поддерживает больше счётчиков, автоматических выключателей, зарядных станций, водяных клапанов и охранных панелей.

Устройства ESPHome могут самостоятельно устанавливать исходящее соединение с Home Assistant. Это полезно, когда сервер не может напрямую обратиться к устройству; соединение остаётся зашифрованным.

Также расширены HomeKit Bridge, Philips Hue, Reolink, Music Assistant, Roborock, Z-Wave, UniFi, SwitchBot и LIFX. Интеграция OpenAI получила поддержку новых моделей, а Music Assistant научился озвучивать объявления через TTS, сохраняя предварительный сигнал и отдельную громкость объявления.

Удалённые интеграции

Из выпуска удалены Dublin Bus, Etherscan, Melnor RainCloud, Orange and Rockland Utility, Sigfox, SolarEdge Local, Travis-CI и Zestimate. Все они зависели от закрытых или давно неработающих API и сервисов. Оставшиеся записи этих интеграций можно убрать из YAML.

Для локальной работы с инверторами SolarEdge вместо SolarEdge Local предлагается новая интеграция SolarEdge Modbus. Linode и Tank Utility не удалены окончательно, но отключены из-за заброшенных Python-библиотек и больше не запускаются.

Что проверить перед обновлением

В Home Assistant 2026.10 есть обратно несовместимые изменения. Наиболее заметные из них:

- удалён устаревший режим провайдера аутентификации, а имена пользователей всегда нормализуются: переводятся в нижний регистр и очищаются от пробелов по краям;
- для Libre Hardware Monitor требуется версия не ниже 0.9.5, а для Mealie — не ниже 3.2;

- действия `mqtt.publish` и `mqtt.dump` теперь требуют прав администратора при ручном запуске пользователем;
- действия `synology_dsm.reboot` и `synology_dsm.shutdown` также доступны вручную только администратору;
- состояния датчика Charging status в OpenEVSE переведены в фиксированный формат `snake_case`;
- датчики Uptime в Proxmox VE теперь возвращают время запуска, а не продолжительность работы в секундах;
- каталог для `telegram_bot.download_file`, переданный через `directory_path`, необходимо добавить в `allowlist_external_dirs`;
- Rejseplanen перешёл на API 2.0 с обязательным API-ключом и на настройку через интерфейс.

Автоматизации и скрипты, запускаемые собственными триггерами без пользовательского контекста, не затронуты новыми ограничениями MQTT и Synology DSM. Перед обновлением стоит просмотреть полный список несовместимых изменений, если используются перечисленные интеграции.

Полное описание выпуска доступно в официальном анонсе Home Assistant 2026.10.