Выпущен Redis 8.10.2



Вышел Redis 8.10.2. Обновлению присвоен уровень срочности SECURITY, поскольку в выпуск вошли исправления безопасности.

Исправления безопасности

- Команды, поставленные в очередь транзакции, могли получить доступ к ключам, права ACL на которые были отозваны до выполнения транзакции (#15673).
- Протокол шины кластера не предусматривает собственную аутентификацию, если не включён параметр `tls-cluster`. Поэтому любой узел, имеющий доступ к порту шины, мог присоединиться к кластеру и создать угрозу его безопасности. Теперь Redis выводит предупреждение при запуске, если порт шины не защищён аутентификацией. Также добавлен параметр `cluster-bus-port-protected-mode` со значением no по умолчанию. Если установить его в `yes`, узел запустится только при условии, что шина кластера защищена с помощью `tls-cluster` (#15722).
- В TimeSeries предотвращено аварийное завершение Redis при добавлении данных в сжатый временной ряд, восстановленный из некорректно сформированной RDB-нагрузки.
- В RedisSearch устранено аварийное завершение сервера при выполнении KNN-запросов к индексам с очень длинными именами векторных полей.
- Во векторных множествах устранено аварийное завершение сервера при обработке глубоко вложенного JSON в запросах.

Источник: заметки о выпуске Redis 8.10.2.